

Karta danych technicznych

Firetect PA sealer



Masa szpachlowa na bazie akrylu do zabezpieczeń ppoż.

Klasa odporności ogniowej

EI 240

Nr kat.

6005

Opakowanie

wiaderko 5 kg

ETA

ETA-14/0273

DoP

CPR-14/0273+15/0630-paste

* **ETA | Europejska Aprobata Techniczna**

* **DoP | Deklaracja właściwości użytkowych**

Masa szpachlowa na bazie akrylu do zabezpieczeń przeciwpożarowych:

- otworów z przejściami rur:
 - PE / PP / PVC $\leq \varnothing 50$ mm
 - aluPE-X $\leq \varnothing 75$ mm
 - PE-Xa $\leq \varnothing 32(54)$ mm
 - miedź / stal $\leq \varnothing 219$ mm
- otworów z przejściami kabli:
 - trasy kablowe ≤ 500 mm, tylko uszczelnij, brak potrzeby malowania
 - kable i wiązki $\leq \varnothing 110$ mm
- złączy konstrukcyjnych ≤ 50 mm
- ogólnie: uszczelnienie przeciwdymne dla kołnierzy, opasek Wrap, itd.
- **ten produkt był przetestowany + certyfikowany dla zielonych budynków**

SPOSÓB MONTAŻU:

Schemat montażowy na stronie 2-4.





