

## Karta danych technicznych

### Firetect PA Board 2S



Pomalowana dwustronnie płyta z wełny mineralnej o wysokiej gęstości do uszczelniania przeciwpożarowego.

Klasa odporności ogniowej

**EI 240**

Nr kat.	6000
Opakowanie	płyta 1200 x 600 x 50 mm
ETA	ETA-14/0260
DoP	CPR-14/0260-board

\* **ETA | Europejska Aprobata Techniczna**

\* **DoP | Deklaracja właściwości użytkowych**

Pomalowana płyta z wełny mineralnej o wysokiej gęstości do uszczelniania przeciwpożarowego:

- otworów z przejściami kabli:
  - trasy kablowe  $\leq 500$  mm, tylko uszczelnij, brak potrzeby malowania kabli, koryt
  - do 600 x 1200 mm w ścianach
  - do 600 x 5000 mm w stropach
- klapy przeciwpożarowe, instalacja + modernizacja
  - nie są wymagane jednostki rozszerzające
  - przy odkształceniu ściany sąsiednie połączenia pozostają nienaruszone
- kanały, ognioodporne obudowy kanałów
- otwory dla:
  - rur  $\leq \text{Ø}219$  mm
  - kabli  $\leq \text{Ø}110$  mm
  - również przetestowane: konstrukcyjne puste otwory + „puszki zewnętrzne”
  - przetestowany również montaż za pomocą PA spirale
- **ten produkt był przetestowany + certyfikowany dla zielonych budynków**

#### SPOSÓB MONTAŻU:

Schemat montażowy na stronie 2-4.





